

## 仕様

性能	
最大作業床	36.60 m
最大作業半径 (400 kg 積載時)	18.30 m
最大作業半径 (300 kg 積載時)	20.20 m
最大作業半径 (140 kg 積載時)	23.30 m
最大乗り越え高さ	21.00 m
最大作業半径 (マイナス方向)	13.15 m
最大積載荷重	400 kg
ジブ回転範囲	200°
プラットフォーム回転範囲	2 x 220°
本体回転範囲	450°
最大作業可能斜度	16.7°/30.0%
クローラー車軸高さ調整	23/12 cm
登坂能力	16.7°/30.0%
許容路面傾斜角度 (左右傾斜)	16.7°/30.0%
走行速度	3.0 km/h

寸法	
プラットフォーム高さ (A)	1.10 m
プラットフォーム長さ (B)	1.50 m
プラットフォーム奥行 (C)	0.80 m
全長 (D)	7.85 m
プラットフォームを除く長さ (E)	7.00 m
輸送時高さ (F)	1.99 m
最小幅 (プラットフォームを除く) (G)	1.59 m
グラウンドクリアランス (H)	0.40 m
クローラー長さ×幅 (I)	2.12 m x 0.30 m
アウトリガー張り出し長さ (J)	5.31 m
アウトリガー張り出し幅 (K)	5.20 m
アウトリガー張り出し長さ (ナロー) (L)	7.30 m
アウトリガー張り出し幅 (ナロー・ワイド) (M)	4.00 m
アウトリガー張り出し幅 (ナロー・ナロー) (N)	2.70 m
アウトリガープレート (長さ×幅)	0.50 m x 0.22 m

重量	
総重量	8750 kg
走行時最大路面荷重	0.68 t/m <sup>2</sup>
作業時最大路面荷重	0.34 t/m <sup>2</sup>
1つのアウトリガーにかかる最大接地圧	6.38 t

動力	
基本動力	ディーゼルエンジン : Kubota D1305(18.0kW/24.14hp)
燃料タンク容量	ディーゼルエンジン : 32.0 L

