


MHT 10230



MHT 10230	
作業能力	
定格荷重(フォーク仕様900 mm)	23 000 kg
最大作業高さ	9.65 m
最大作業半径	5.8002 m
タイヤサイズ	18.00 R 25
フレームレバリング	+/- 10°
制動装置	
サービスブレーキ	油圧式湿式多板ディスクタイプ
パーキングブレーキ	自動パーキングブレーキ
エンジンメーカー	MERCEDES
タイプ	OM 934 LA. E4-3 (Stage IV / Tier IV final)
排気量	4 気筒 5.1 l
最大出力	176 HP / 129 kW
最大トルク	750 Nm / 1200-1600 rpm
バッテリー	24 V - 2X12 V - 120 Ah - 850 A
牽引力	18 500 daN
登坂能力	34%
変速装置	
後退シフト	電子油圧制御
変速段数(前方 / 後方)	2/2
ステアリングモード	4 輪ステアリング - 3 モード 
最高走行速度	25 km/h
車軸	OMCI
操作機構	JSM® 多機能ジョイスティック
油圧システム	
メインポンプ(ロードセンシング付)	205 l/min - 350 bar
許容量	
尿素水溶液	63 l
作動油	290 l
燃料	315 l
車両総重量 (フォーク仕様)	29 300 kg
寸法	
全幅	2.85 m
全高	3.05 m
全長	6.99 m
グランドクリアランス	0.49 m
最小回転半径外輪	5.40 m
フォーク(長さ x 幅 x 厚さ)	1800 x 200 x 110 mm
安全装置	過負荷防止装置(クレーン安全指令) アタッチメント自動識別 (E-Reco) ROPS FOPS level IIキャブ
騒音と振動	
走行時の騒音レベル (LpA)	80 dB
音響パワーレベル (LwA)	107 dB
振動加速度(腕/手)	<2.5 m/s ²