

	MT 1135 easy	MT1135 HA easy
作業能力		
定格荷重		3500 kg
最大作業高さ		11.05 m
最大作業半径		7.75 m
最大掘起力 (バケット仕様ISO 8313)		6400 daN
作業速度		
ブーム上げ		8.5 s
ブーム下げ		7.0 s
ブーム伸ばし		13.0 s
ブーム縮め		9.0 s
フォーク上げ		4.0 s
フォーク下げ		4.0 s
タイヤサイズ		400 / 80 -24
制動装置		
サービスブレーキ		湿式多板ディスク
パーキングブレーキ		自動パーキングブレーキ
エンジンメーカー	DEUTZ - STAGE 3B - FINAL TIER 4	
タイプ	TD 3.6 L	
排気量	3621 cm ³	
最大出力	75 HP/55.4 kW	
最大トルク	330 Nm	
燃料噴射システム	直噴	
冷却システム	水冷	
牽引力	8000 daN	
変速装置	トルクコンバーター	油圧式
後退シフト	電子油圧制御	
変速段数 (前方後方)	4/4	3/2
駆動輪	4輪駆動	
ステアリングモード	4輪ステアリング - 3モード	
最高走行速度	25 km/h	
油圧システム		
ポンプ	ギアポンプ(プライオリティーバルブ付)125 l/min - 270 bar	
許容量		
作動油	125 l	
燃料	120 l	
車両総重量 (フォーク仕様)	8800 kg	8900 kg
寸法		
1. オーバーハング (前方)	1.60 m	
2. ホイールベース	2.88 m	
3. オーバーハング (後方)	0.89 m	
4. 全長	5.37 m	
5. グランドクリアランス	0.42 m	
6. キャブ幅	0.88 m	
7. タイヤ間中心距離	1.87m	
8. 全幅	2.28 m	
9. 全幅(アウトリガー最大)	2.28 m	
10. 全高	2.42 m	
最小回転半径外輪	3.65 m	
フォーク (上向き / 下向き)	16° / 110°	
フォーク (長さ x 幅 x 高さ)	1200 x 125 x 45 mm	
フレームレベリング	オプション	
操作機構	JSM *多機能ジョイスティック	
安全装置	過負荷防止装置- EN 15000 norm ROPS / FOPS level II standard cab	
騒音と振動		
走行時の騒音レベル(LpA)	78 dB	
音響パワーレベル (LwA)	103 dB	
振動加速度 (手/腕)	<2.50 m/s ²	