

# MT 1840

easy



**MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

MT 1840 Easy	
<b>作業能力</b>	
定格荷重	4000 kg
最大作業高さ	17.55 m
最大作業半径	13.08 m
最大掘起力 (バケット仕様ISO 8313)	8 150 daN
<b>作業速度</b>	
ブーム上げ	16 s
ブーム下げ	12 s
ブーム伸ばし	16 s
ブーム縮め	9.5 s
フォーク上げ	4.0 s
フォーク下げ	4.0 s
タイヤサイズ	440 / 80 -24
<b>制動装置</b>	
サービスブレーキ	湿式多板ディスク
パーキングブレーキ	スプリングセット自動式
<b>エンジンメーカー</b>	
DEUTZ - STAGE 3B - FINAL TIER 4	
タイプ	TD 3.6 L
排気量	3621 cm <sup>3</sup>
最大出力	75 HP/55.4 kW
最大トルク	330 Nm
燃料噴射システム	電子制御
冷却システム	水冷
牽引力	8 500 daN
<b>変速装置</b>	
トルクコンバーター	
後退シフト	電子油圧制御
変速段数 (前方/後方)	4/4
駆動輪	4 輪駆動
ステアリングモード	4 輪ステアリング- 3モード
最高走行速度	25 km/h
<b>油圧システム</b>	
ポンプ	ギアポンプ(プライオリティーバルブ付)170 l/min – 270 bar
<b>許容量</b>	
作動油	135 l
燃料	140 l
車両総重量	11 700 kg
<b>寸法</b>	
1. オーバーハング (前方)	2.04 m
2. グランドクリアランス	0.42 m
3. 全長	6.27 m
4. ホイールベース	3.07 m
5. オーバーハング (後方)	1.16 m
6. キャブ幅	0.89 m
7. タイヤ間中心距離	1.96 m
8. 全幅	2.42 m
9. 全幅(アウトリガー最大)	3.79 m
10. 全高	2.50 m
最小回転半径外輪	4.01 m
フォーク角度 (上向き / 下向き)	12° /114°
フォーク (長さx 幅 x 厚さ)	1200 x 125 x 50 mm
フレームレバリング	オプション
<b>操作機構</b>	
JSM *ジョイスティック方式	
過負荷防止装置- EN 15000 norm ROPS FOPS level II 標準キャブ	
<b>騒音と振動</b>	
走行時の騒音レベル(LpA)	78 dB
音響パワーレベル (LwA)	103 dB
振動加速度 (手/腕)	<2.50 m/s <sup>2</sup>