

仕様

性能	
最大作業床	10.00 m
最大作業半径(120 kg 積載時)	8.45 m
最大積載荷重	120 kg
ジブ旋回範囲	—
本体旋回範囲	220°
最大作業可能斜度	2.0° / 3.5%
クローラー車軸高さ調整	—
登坂能力	8.5° / 15.0%
許容路面傾斜角度(左右傾斜)	8.5° / 15.0%
走行速度	1.2 km/h

寸法	
プラットフォーム高さ(A)	1.10 m
プラットフォーム長さ(B)	0.80 m
プラットフォーム幅(C)	0.70 m
全長(D)	4.75 m
バスケットを除く長さ(E)	2.80 m
輸送時高さ(F)	1.99 m
最小幅(G)	1.76 m
クローラー長さ×幅(H)	220 × 25 cm

重量	
総重量	2985 kg
走行時最大路面荷重	0.42 t
作業時最大路面荷重	0.42 t

動力	
基本動力	バッテリー:Atech(24 V, 450 Ah, 4.5 kW)
オプション	1) 電気:110V, 19.3A, 1.6kW
	2) エンジン: Honda GX 390(9.6 kW/12.8 hp)
	3) ディーゼルエンジン: Kubota Z 602(10.8 kW/14.5hp)
燃料タンク容量	エンジン: 6.5 l
燃料タンク容量	ディーゼルエンジン: 13.0 l

