

# JIBBI1250EVO

## 傾斜地用屈伸クローラーブームリフト




ALMACRAWLER 




最大作業床9.9mの傾斜地用屈伸クローラーブームリフトです。前後左右どの方向でも傾斜に対応できる為、舗装されていない現場の細かい傾斜や、従来のクローラーブームリフトでは対応できない現場でもJIBBI1250なら安全に作業が可能です。作業効率も大幅にUPする為、コスト削減にも貢献します。



最大作業床高 ----- 9.9m  
動力 ----- ヤンマーディーゼル

 <p>全長 3.74m 全幅 1.4m</p>	 <p>ノーマーキング ゴムクローラー</p>
 <p>最大傾斜(前後) 15°</p>	 <p>車両総重量 2850kg</p>
 <p>最大傾斜(左右) 15°</p>	 <p>登坂能力 25°</p>

## 特長




1 高い安全性を確保している為、前後左右どの方向でも傾斜に対応でき、物流倉庫の螺旋スロープや立体駐車場・山林など複雑な傾斜で活躍します。



2 クローラーの張り出しにより安定性を確保



3 自動レベリング機能により、昇降時にも作業床を常に水平に保ってくれるので安心です。



4 機体重量が2850kgと軽量な為、耐荷重制限のある現場でも活躍が期待できます。



5 高い登坂能力でパワフルに走行します。

## 仕様

メーカー	ALMAC
呼称	ジビ1250
型式	JIBBI 1250 EVO
最大作業床高(m)	9.90
最大積載荷重(kg)	230
動力	ヤンマーディーゼル
車両総重量(kg)	2850
最大作業半径(m)	4.9
本体旋回範囲(°)	220
プラットフォーム旋回範囲(°)	右70/左70
前後傾斜(°)	±15
左右傾斜(°)	±15
登坂能力前後(°)	25
登坂能力左右(°)	25
走行速度(km/h)	2.50
走行形式	ノーマーキングクローラー
資格	特別教育

## 寸法(mm)

