

JIBBI1670EVO

傾斜地用屈伸クローラーブームリフト

ALMACRAWLER 





最大作業床14.0mの傾斜地用屈伸クローラーブームリフトです。前後左右どの方向でも傾斜に対応できる為、舗装されていない現場の細かい傾斜や、従来のクローラーブームリフトでは対応できない現場でもJIBBI1670なら安全に作業が可能です。作業効率も大幅にUPする為、コスト削減にも貢献します。




最大作業床高 ----- 14.0m

動力 ----- ヤンマーディーゼル



特長



1 高い安全性を確保している為、前後左右どの方向でも傾斜に対応でき、物流倉庫の螺旋スロープや立体駐車場・山林など複雑な傾斜で活躍します。



2 クローラーの張り出しにより安定性を確保



3 自動レベリング機能により、昇降時にも作業床を常に水平に保ってくれるので安心です。



4 高い登坂能力でパワフルに走行します。

仕様

メーカー	ALMAC
呼称	ジビ1670
型式	JIBBI 1670 EVO
最大作業床高(m)	14
最大積載荷重(kg)	230
動力	ヤンマーディーゼル
車両総重量(kg)	3850
最大作業半径(m)	6.2
本体旋回範囲(°)	220
プラットフォーム旋回範囲(°)	右70/左70
前後傾斜(°)	±15
左右傾斜(°)	±15
登坂能力前後(°)	25
登坂能力左右(°)	25
走行速度(km/h)	2.50
走行形式	ノーマーキングクローラー
資格	技能講習

寸法(mm)

