

仕様書

LEO 30Tplus

TEUPEN[®]
...access redefined

since 77

作業能力

最大作業高 (300 kg / 400 kg)	30,00 m / 27,00 m
最大作業高 (ナローポジション時)	25,00 m
最大作業床高 (300 kg / 400 kg)	28,00 m / 25,00 m
最大作業床高 (ナローポジション時)	23,00 m
最大作業半径(400 kg)	12,70 m
最大作業半径(300 kg)	14,00 m
最大作業半径(80 kg)	17,00 m
最大作業半径(ナローポジション時)	14,50 m
最大積載荷重	400 kg
最大積載荷重(ナローポジション時)	250 kg
ジブ可動範囲	180°
プラットフォーム回転範囲	180°
本体回転範囲	450°
登坂能力	16,7° / 30,0 %
最高走行速度	3,0 km/h

寸法

プラットフォーム(高さ) A	1,10 m
プラットフォーム(長さ) B	1,20 m
プラットフォーム(幅) C	0,80 m
長さ D	7,70 m
プラットフォームを除いた長さ E	7,50 m
高さ F	1,98 m
最小幅 G	1,58 m
グラウンドクリアランス H	0,43 m
クローラーサイズ (長さ×幅) I	1,92 x 0,25 m
アウトリガー張出時長さ J	5,51 m
アウトリガー張出時幅 K	5,60 m
アウトリガー張出時長さ(一方がナローポジションの場合) L	7,55 m
アウトリガー張出時長さ(一方がナローポジションの場合) M	4,30 m
アウトリガー張出時長さ(両方ナローポジションの場合) N	2,99 m
アウトリガープレート寸法 (長さ×幅)	0,31 m x 0,22 m

重量

車両総重量	4500 kg
設置圧 (輸送時)	4,10 kN/m
設置圧 (作業時)	1,70 kN/m
1つのアウトリガーにかかる最大設置圧	32,00 kN

動力

基本動力

n 電気モーター	(110 V, 12,9 A, 2,2 kW)
n エンジン (ディーゼル)	Kubota D902 (16,1 kW / 21,6 hp)
燃料タンク容量 (ディーゼルエンジン)	39,0 l

