

仕 様

性 能	
最大作業床	19.00 m
最大作業半径（250 kg 積載時）	12.00 m
最大乗り越え高さ	9.44 m
最大積載荷重	250 kg
ジブ旋回範囲	－
プラットフォーム旋回範囲	180°
本体旋回範囲	450°
最大作業可能斜度	19.0°/34.0%
クローラー車軸高さ調整	19/46 cm
登坂能力	16.7°/30.0%
許容路面傾斜角度（左右傾斜）	19.0°/34.0%
走行速度	2.0 km/h

寸 法	
プラットフォーム高さ (A)	1.10 m
プラットフォーム奥行 (B)	1.40 m
プラットフォーム長さ (C)	0.70 m
全長 (D)	6.40 m
プラットフォームを除く長さ (E)	5.05 m
輸送時高さ (F)	1.99 m
最小幅 (G)	0.98 m
グランドクリアランス (H)	0.44 m
クローラー長さ×幅 (I)	1.45 x 0.20 m
アウトリガー張り出し長さ (J)	4.70 m
アウトリガー張り出し幅 (K)	4.70 m
アウトリガー張り出し長さ(ナロー) (L)	6.30 m
アウトリガー張り出し幅(ナロー・ワイド) (M)	3.65 m
アウトリガー張り出し幅(ナロー・ナロー) (N)	2.65 m
アウトリガープレート径	0.18 m

重 量	
総重量	3000 kg
走行時最大路面荷重	0.48 t/m ²
作業時最大路面荷重	0.16 t/m ²
1つのアウトリガーにかかる最大接地圧	2.42 t

動 力	
基本動力	1) エレクトリックモーター：110V, 19.3A, 1.6kW 2) ディーゼルエンジン：Kubota Z 602(10.8kW/14.5hp)
オプション	AGM バッテリー：48V
燃料タンク容量	ディーゼルエンジン：11.5 L

