

仕様

性能	
最大作業床 (300 kg/400 kg)	28.00 m/25.00 m
最大作業床 (片側狭)	25.00 m
最大作業床 (両側狭)	23.00 m
最大作業半径 (400 kg 積載時)	12.70 m
最大作業半径 (300 kg 積載時)	14.00 m
最大作業半径 (140 kg 積載時)	16.00 m
最大乗り越え高さ	14.50 m
最大積載荷重	400 kg
最大積載荷重 (両側狭)	250 kg
ジブ回転範囲	180°
プラットフォーム回転範囲	180°
本体回転範囲	450°
最大作業可能斜度	16.7°/30.0%
クローラー車軸高さ調整	24/22 cm
登坂能力	16.7°/30.0%
許容路面傾斜角度 (左右傾斜)	21.0°/38.0%
走行速度	3.0 km/h

寸法	
プラットフォーム高さ (A)	1.10 m
プラットフォーム長さ (B)	1.20 m
プラットフォーム奥行 (C)	0.80 m
全長 (D)	7.70 m
プラットフォームを除く長さ (E)	7.50 m
輸送時高さ (F)	1.98 m
最小幅 (プラットフォームを除く) (G)	1.58 m
グランドクリアランス (H)	0.43 m
クローラー長さ×幅 (I)	1.92 m x 0.25 m
アウトリガー張り出し長さ (J)	5.51 m
アウトリガー張り出し幅 (K)	5.60 m
アウトリガー張り出し長さ (ナロー) (L)	7.55 m
アウトリガー張り出し幅 (ナロー・ワイド) (M)	4.30 m
アウトリガー張り出し幅 (ナロー・ナロー) (N)	2.99 m
アウトリガープレート (長さ×幅)	0.31 m x 0.22 m

重量	
総重量	4500 kg
走行時最大路面荷重	0.42 t/m ²
作業時最大路面荷重	0.18 t/m ²
1つのアウトリガーにかかる最大接地圧	3.27 t

動力	
基本動力 1) ディーゼルエンジン	: Kubota D 902(16.1kW/21.6hp)
燃料タンク容量 ディーゼルエンジン	: 39.0 L

