

技術シート：

# MAN'GO 12



キャバンティアー		メートル単位
最大作業高	h21	11.91 m
プラットフォーム高	h7	9.91 m
最大作業半径		6.69 m
オーバーハング		4.80 m
垂直アーム回転 (下部)		+70 °
作業床最大積載荷重	Q	230 kg
タレット回転		350 °
首振角度 (左) / 首振角度 (右)		70 ° / 66 °
搭乗人員 / 搭乗人員		2 / 2
仕様		
バスケット重量		4150 kg
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 (幅)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
全長	l1	5.50 m
全幅	b1	1.80 m
全高	h17	2.02 m
全長 (格納姿勢)	l9	4.50 m
全高 (格納姿勢)	h18	2.49 m
床高 (乗降時)	h20	0.30 m
ジブ長さ	l13	1.46 m
カウンターウエイトオフセット (90°タレット)	a7	0.19 m
最小回転半径外輪	Wa3	4.11 m
車輪半径	m2	0.32 m
ホイールベース	y	2 m
性能		
走行速度 格納姿勢		5.20 km/h
走行速度 作業床上昇時		1 km/h
登坂能力		40 %
許容路面傾斜角度		4 °
ホイール		
タイヤ		ソリッドタイヤ
標準タイヤ		720 x 240 mm
駆動輪 (前) / 駆動輪 (後)		2 / 2
操舵輪 (前) / 操舵輪 (後)		2 / 0
ブレーキ (前) / ブレーキ (後)		2 / 2
エンジン / バッテリー		
メーカー / エンジンモデル		Kubota - D1105-E4B
エンジン排出ガス規制		Stage V
定格出力 / 定格出力		26 Hp / 18.50 kW
その他		
接地圧		15 dan/cm2
油圧		398 bar
作動油タンク容量		60 l
燃料タンク容量		53 l
環境騒音 (LwA)		< 100 dB
手/腕に伝わる振動		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
1日の消費量**		4.41 l
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC - Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)

\*ご利用される国の法規やオプションより異なります。  
\*還元サイクル\*に帰属します。

MAN'GO 12 - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法



## 装備

## スタンダード

同時3種動作

警告アラームと警告ランプ(レベリング、オーバーロード、降下時)

バスケット1,500mm

CAN bus通信

フットペダル

差動ロック

簡単操作

緊急停止ボタン

低レベルインジケータ付き燃料計

アラーム

アワーメーター

レベリングロック解除

エンジンスピードベアリングによる管理

緊急手動降下装置

ジブ

比例制御

コントロールパネルカバー

構成部品への迅速なアクセス

簡易リフト制御システム

## オプション

110Vまたは230V差動回路ブレーカー付きプラグ

空気循環

バッテリー切断

ビーブ音 全動作

ビーブ音 走行時

オイル

触媒クリーナー

コード付きアンチスタート

極寒地用オイル

高効率バッテリー

初期検証報告書

燃料キャップロック

ノンマーキングタイヤ

車載ジェネレーター(3.5kWか5kW)

セーフマンシステム(はさまれ防止装置)

セーフティーハーネス

下部操作ボックススクリーンカバー

火の粉止め

キーロック付き旋回台カバー

水ヒーター

ウォーター仕様

プラットフォーム内の作業灯



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes