

FORKLIFT TRUCKS

MC25-4

性能

メーカー	MANITOU
型式	MC25-4
動力	ディーゼルエンジン
定格荷重	2500kg
重心荷重	500mm

質量

車両重量	4035kg
軸荷重(前/後負荷)	5550kg/985kg
軸荷重(前/後無負荷)	1575kg/2460kg

足回り

タイヤ	空気入りタイヤ
タイヤサイズ(前輪)	12,5/80-18/12 SLR4
タイヤサイズ(後輪)	27×10-12SKS
タイヤ数(前/後)	2/2
駆動輪数	4

パフォーマンス

走行速度(負荷/無負荷)	12km/h / 24.9km/h
上昇速度(負荷/無負荷)	0.47Nm/0.46Nm
下降速度(負荷/無負荷)	0.5Nm/0.3Nm
主ブレーキ	油圧式

マストの種類

		2段スタンダード			3段マスト	3段フリーリフト					
		FVD 33	FVD 37	FVD 45	FVT 33	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
h2:フリーリフト	mm	112	112	112	124	1210	1310	1410	1510	1510	1920
h1:マスト高さ(下降時)	mm	2338	2598	3038	1878	1988	2088	2188	2338	2338	2788
h3:標準揚高	mm	3300	3700	4500	3300	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4:最大揚高時高さ	mm	4090	4490	5290	4079	4236	4536	4836	5168	5168	6408
α/β :マスト傾斜角(前/後)	°	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	6/6

(注)仕様は予告なく変更になる場合がございます



エンジン

エンジンメーカー/モデル/規制	Kubota/D1808CRT E5B/Stage5
定格出力	36kW
定格出力回転数	2700tr/min
シリンダー数/排気量	4-2434cm³

寸法(mm)

h6:ヘッドガード(キャビン高さ)	22155
h7:シート高さ	1094
l1:全長	4195
l2:車体長さ(フォーク付け根まで)	3045
b1:全幅	1450
b3:フォーク幅	1260
フォークサイズ(s/e/l)	40×122×1150
m1:マスト下部の最低地上高	300
m2:ホイールベース中央の最低地上高	310
x:負荷距離(フォークへのドライブアクスルの中心)	621
y:ホイールベース	1900
b10:前輪トレッド	1159
b11:後輪トレッド	1176
Ast:最小直角通路幅	5376
Wa:最小回転半径)	3405

