

TRACK LOADERS FOR FORESTRY



モデル名	2150RT
全幅(車体のみ)	1765 mm
全高	2111 mm
接地長	1483 mm
トラックの内幅	1313 mm
グラウンドクリアランス	320 mm
ダンピングリーチ	876 mm
ダンピングクリアランス	2489 mm
ヒンジピン高さ	3251 mm
バケット前傾角度	39°
バケット後傾角度	30°
重量	4490 kg



アタッチメント

※掲載以外のアタッチメントサイズに関しては別途お問い合わせください。



グラッピング

モデル名	重量	最大開口幅	刃体長さ	全長	全幅	全高
TP12	210 kg	305 mm	686 mm	876 mm	1207 mm	508 mm



マルチャー

モデル名	重量	作動油流量	爪数	堀削深さ	破碎幅	全幅
M48SF	642 kg	61-80 lpm	96	25 mm	1219 mm	1575 mm



ランドレベラー

モデル名	重量	作業幅	全幅	爪数	爪長さ
LL72S	405 kg	1828 mm	1854 mm	9	152 mm



チッパー

モデル名	重量	作動油流量	回転ローラーの中心部	投入口サイズ	ブレードタイプ	ローター径	投材距離
WC4	336 kg	53-91 lpm	102×254 mm	508×508 mm	リバーシブル	635 mm	5 m 8 cm



ヘビーデューティーバケット

モデル名	重量	重量(爪含む)	内寸幅	積込容量	奥行き	高さ	爪数
EHDB72/EHDB72T	317 kg	338 kg	1811 mm	0.57 m ³	879 mm	521 mm	8



スノーブレード

モデル名	重量	全幅	幅(30度傾けた時)	角度左右	車体水平装置	高さ
SBSD60	363 kg	1575 mm	1295 mm	30°	8°	737 mm



スノーブローワー

モデル名	重量	作動油流量	最大除雪高	ブローワー幅	オーガー径	ファン直径	モーター数
SB60C	361 kg	45-61 lpm	635 mm	1524 mm	356 mm	457 mm	1

(注)仕様は予告なく変更になる場合がございます。



<http://www.kt-m.co.jp>

〈本 社〉〒110-0016 東京都台東区台東2丁目20-13 古茂田ビル3階 TEL. 03-5817-4481 FAX. 03-5817-4482
 〈厚木営業所〉〒243-0804 神奈川県厚木市関口150-1 TEL. 03-5817-4481 FAX. 03-5817-4482
 〈大阪営業所〉〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目25番17号 TEL. 06-7670-6022 FAX. 06-6535-0759
 〈関東ヤード〉〒289-1123 千葉県八街市滝台702-2
 〈大阪ヤード〉〒592-0001 大阪府高石市高砂2丁目5番地

