

## 仕様

### 性能

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 最大作業床               | 25.00 m     |
| 最大作業半径 (250 kg 積載時) | 12.50 m     |
| 最大作業半径 (100 kg 積載時) | 14.30 m     |
| 最大作業半径 (マイナス方向)     | 5.00 m      |
| 最大乗り越え高さ            | 12.00 m     |
| 最大積載荷重              | 250 kg      |
| ジブ旋回範囲              | 165°        |
| プラットフォーム旋回範囲        | 180°        |
| 本体旋回範囲              | 450°        |
| 最大作業可能斜度            | 16.7°/30.0% |
| クローラー車軸高さ調整         | 26/42 cm    |
| 登坂能力                | 16.7°/30.0% |
| 許容路面傾斜角度 (左右傾斜)     | 16.7°/30.0% |
| 走行速度                | 2.5 km/h    |

### 寸法

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| プラットフォーム高さ (A)             | 1.10 m        |
| プラットフォーム奥行 (B)             | 1.40 m        |
| プラットフォーム長さ (C)             | 0.70 m        |
| 全長 (D)                     | 6.45 m        |
| プラットフォームを除く長さ (E)          | 6.45 m        |
| 輸送時高さ (F)                  | 1.99 m        |
| 最小幅 (G)                    | 0.89 m        |
| グランドクリアランス (H)             | 0.31 m        |
| クローラー長さ X 幅 (I)            | 1.50 x 0.23 m |
| アウトリガー張り出し長さ (J)           | 4.90 m        |
| アウトリガー張り出し幅 (K)            | 4.70 m        |
| アウトリガー張り出し長さ (ナロー) (L)     | 6.50 m        |
| アウトリガー張り出し幅 (ナロー・ワイド) (M)  | 2.99 m        |
| アウトリガー張り出し幅 (ナロー・ナロー) (N)  | 3.90 m        |
| アウトリガー張り出し長さ (ナロー・ワイド) (O) | 5.68 m        |
| アウトリガープレート径                | 0.18 m        |

### 重量

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 総重量                | 3870 kg               |
| 走行時最大路面荷重          | 0.50 t/m <sup>2</sup> |
| 作業時最大路面荷重          | 0.18 t/m <sup>2</sup> |
| 1つのアウトリガーにかかる最大接地圧 | 2.98 t                |

### 動力

|   |
|---|
| 基本動力 1) エレクトリックモーター : 110V, 19.3A, 1.6kW  |
| 2) ディーゼルエンジン : Kubota Z602(10.8kW/14.5hp) |
| オプション AGM/リチウム バッテリー : 48V                |
| 燃料タンク容量 ディーゼルエンジン : 11.5 L                |

